

ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ

РАСШИРИТЕЛЬНЫЕ БАКИ



ОБЪЁМ

50—10 000 л

МОДЕЛИ

19

ДАВЛЕНИЕ

10-16 бар

ТЕМПЕРАТУРА

до 100 °C

ПРИСОЕДИНЕНИЕ

1"—DN 100

КОМПЕНСИРУЮТ РАСШИРЕНИЕ И ГАСЯТ ГИДРОУДАРЫ

Мембранные баки VMEX компенсируют температурное расширение теплоносителя, сглаживают колебания давления и гасят гидравлические удары в системах отопления с температурой до 100 °С.

ТЕПЛОВОЕ РАСШИРЕНИЕ 01

Компенсируют увеличение объема теплоносителя при нагреве.

КОЛЕБАНИЯ ДАВЛЕНИЯ 02

Сглаживают перепады и продлевают ресурс арматуры.

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ УДАРЫ 03

Мембрана принимает удар на себя, защищая контур.

СЕТЕВАЯ ВОДА И ГЛИКОЛЬ 04

По СНиП 2.04.07; гликолевый раствор до 50 %.

ТИПОРАЗМЕРЫ VMX 10 V

Модель	Рабочее давление	Диаметр соединения	Диаметр, мм	Высота, мм
50 LT	10-16 бар	1"	380	750
60 LT	10-16 бар	1"	380	810
80 LT	10-16 бар	1"	425	960
100 LT	10-16 бар	1"	460	990
150 LT	10-16 бар	1"	508	1100
200 LT	10-16 бар	1¼"	585	1120
300 LT	10-16 бар	1¼"	635	1230
500 LT	10-16 бар	1¼"	750	1550
750 LT	10-16 бар	2"	800	1850
900 LT	10-16 бар	2"	800	1950
1000 LT	10-16 бар	2"	800	2180
1250 LT	10-16 бар	2"	958	2220
1500 LT	10-16 бар	2"	958	2380
2000 LT	10-16 бар	2"	1200	2520
2500 LT	10-16 бар	2½"	1200	2800
3000 LT	10-16 бар	3"	1200	2820
4000 LT	10-16 бар	3"	1500	2940
5000 LT	10-16 бар	3"	1500	3660
10000 LT	10-16 бар	DN 100	1600	6100

Разработан в соответствии со стандартами РУз

ФАБРИКА

100190, г. Ташкент
Мирзо-Улугбекский р-н
МПЗ Литера 132

ШОУРУМ

100000, г. Ташкент
Алмазарский р-н
ул. Уста Ширин
дом 116

VMEX КЫРГЫЗСТАН

Кыргызская
Республика
Бишкек 722300, ул.
Московская, 143
ИНН 02003202410532

ТЕЛЕФОН · УЗБЕКИСТАН

+998 93 578 34 37
+998 97 482 97 37

ТЕЛЕФОН · КЫРГЫЗСТАН

+996 700 705 772

E-MAIL · САЙТ

vmexisiteknolojileri@vmexisi.com
www.vmexisi.com