

КОТЁЛ ВОЗДУШНОГО ОТОПЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

СЕРИЯ ИНК



МОЩНОСТЬ

59—1162 кВт

МОДЕЛИ

12

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

50—1000 ×1000 ккал/ч

ТЕМП. ВОЗДУХА

до 120 °С

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ

380 В · 50 Гц

КРУГЛАЯ ТОПКА СО ШНЕКОВОЙ СИСТЕМОЙ

Призматический котел воздушного отопления с фирменной системой перегородок, шнековой системой и круглой топкой. Шнековая система разбивает шлак и обеспечивает полное сгорание топлива, а система перегородок дает высокий КПД и экономию топлива.

01 КРУГЛАЯ ТОПКА

Шнековая система разбивает шлак-топливо сгорает полностью.

02 СИСТЕМА ПЕРЕГОРОДОК

Фирменная конструкция: высокий КПД и экономия топлива.

03 ТРИ ТИПА ВЕНТИЛЯТОРА

Радиальный в базе; улитка или аксиальный — на выбор.

04 ЧЕТЫРЕ ВИДА ТОПЛИВА

Пеллеты, жмых, орешковый и рисовый уголь.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ И ГАБАРИТЫ

	VMEX 50	VMEX 100	VMEX 150	VMEX 200	VMEX 250	VMEX 300	VMEX 350	VMEX 400	VMEX 500	VMEX 600	VMEX 800	VMEX 1.000
Мощность >1000 ккал/ч	50	100	150	200	250	300	350	400	500	600	800	1.000
Мощность кВт	115	59	179	232	290	348	406	465	581	697	930	1162
Аксиальный расход м³/ч	5.000	10.000	11.000	11.000	11.000	18.000	—	—	—	—	—	—
Аксиальный мотор кВт/ч	1.50	1.50	1.50	3.00	3.00	3.00	—	—	—	—	—	—
Аксиальный вес кг	420	670	830	915	950	1.250	—	—	—	—	—	—
Улитка расход м³/ч	5.300	11.500	12.000	12.000	12.000	20.000	22.500	22.500	26.600	—	—	—
Улитка мотор кВт/ч	1.50	3.00	4.00	4.00	4.00	5.50	5.50	5.50	7.50	—	—	—
Улитка вес кг	435	700	880	938	990	1.295	1.375	1.625	1.915	—	—	—
Радиальный расход м³/ч	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.50	22.00
Радиальный мотор кВт/ч	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39.000	58.000
Радиальный вес кг	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.218	3.735
Диаметр дымохода мм	200×100	170×310	170×310	170×310	170×310	170×310	170×310	510×260	510×260	510×260	271×260	271×260
Диапазон температур °C	40—90	40—90	40—90	40—90	40—90	40—90	40—90	40—90	40—90	40—90	40—90	40—90
Макс. темп. воздуха °C	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120
Электропитание В/Гц	380V · 50Hz	380V · 50Hz	380V · 50Hz	380V · 50Hz	380V · 50Hz	380V · 50Hz	380V · 50Hz	380V · 50Hz	380V · 50Hz	380V · 50Hz	380V · 50Hz	380V · 50Hz
ИНК · радиальный вентилятор Длина (L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.450	3.450
ИНКС · вентилятор-улитка Длина (L)	2.230	3.235	3.300	3.300	3.300	3.600	3.600	3.810	3.960	4.180	—	—
ИНКА · аксиальный вентилятор Длина (L)	1.600	2.100	2.100	2.100	2.100	2.480	—	—	—	—	—	—
ИНК · без вентилятора Длина (L)	1.350	1.800	1.850	1.850	1.850	2.150	2.150	2.350	2.350	2.350	—	—
Ширина (А) со стокером	1.130	1.710	1.810	1.810	1.810	2.210	2.210	2.450	2.450	2.450	3.080	3.080
Высота (Н) мм	1.650	1.740	2.000	2.140	2.200	2.280	2.300	2.150	2.370	2.500	2.280	2.280

Технические данные могут меняться в рамках развития продукта

ФАБРИКА

100190, г. Ташкент

Мирзо-Улугбекский р-н

МПЗ Литера 132

ШОУРУМ

100000, г. Ташкент

Алмазарский р-н

ул. Уста Ширин

дом 116

VMEX КЫРГЫЗСТАН

Кыргызская Республика
Бишкек 722300, ул.
Московская, 143
ИНН 02003202410532

ТЕЛЕФОН · УЗБЕКИСТАН

+998 93 578 34 37
+998 97 482 97 37

ТЕЛЕФОН · КЫРГЫЗСТАН

+996 700 705 772

E-MAIL · САЙТ

vmexisiteknolojileri@vmexisi.com
www.vmexisi.com