

ГАЗОВАЯ ГОРЕЛКА СЕРИЯ VGD



МОЩНОСТЬ
1 000—20 000 кВт

МОДЕЛИ
19

СТАНДАРТ
EN 676

ЗАЩИТА
IP40

РОЗЖИГ
Ионизация

МОНОБЛОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР И ТИХАЯ РАБОТА

Лёгкий корпус специальной конструкции с моноблочным вентилятором. Корпус и панель покрыты порошковой краской — стойкость к коррозии и работе в кислых средах. Производство по EN 676 и CE.

БЫСТРЫЙ МОНТАЖ

01

Специальная система соединения — простая установка и сервис.

СЕРВИС БЕЗ СНЯТИЯ

02

Смесительный узел снимается без отсоединения горелки от котла.

ПЛОТНАЯ ВОЗДУШНАЯ ЗАСЛОНКА

03

Полное закрытие на остановке — нет потерь тепла через дымоход.

КОНТРОЛЬ ПЛАМЕНИ

04

Ионизация; ток контролируется микроамперметром.

ИСПОЛНЕНИЕ



Мощность	1 000—20 000 кВт
Стандарт	EN 676 · CE
Защита	IP40
Регулирование	механич. / электрон. кулачок

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД И МОЩНОСТЬ

	УСВ. 1000	УСВ. 1500	УСВ. 2000	УСВ. 2500	УСВ. 3000	УСВ. 4000	УСВ. 5000	УСВ. 6000	УСВ. 7000	УСВ. 8000	УСВ. 9000	УСВ. 10000	УСВ. 11000	УСВ. 12000	УСВ. 13000	УСВ. 15000	УСВ. 17000	УСВ. 18000	УСВ. 20000
Мощность кВт	1000	1500	2000	2500	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000	10000	11000	12000	13000	15000	17000	18000	20000
Мощность ккал/ч	860000	1290000	1720000	2150000	2580000	3440000	4300000	5160000	6020000	6880000	7740000	8600000	9460000	10320000	11180000	12900000	14620000	15480000	17200000
Расход м³/ч	104	156	208	261	313	417	521	625	730	834	938	1042	1147	1251	1355	1564	1772	1876	2085

EN 676 · CE

ФАБРИКА

100190, г. Ташкент
Мирзо-Улугбекский р-н
МПЗ Литера 132

ШОУРУМ

100000, г. Ташкент
Алмаларский р-н
ул. Уста Ширин
дом 116

ВМЕХ КЫРГЫЗСТАН

Кыргызская
Республика
Бишкек 722300, ул.
Московская, 143
ИНН 02003202410532

ТЕЛЕФОН · УЗБЕКИСТАН

+998 93 578 34 37
+998 97 482 97 37

ТЕЛЕФОН · КЫРГЫЗСТАН

+996 700 705 772

E-MAIL · САЙТ

vmexisiteknolojileri@vmexisi.com
www.vmexisi.com