

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛИТЕЛЬ

DENGE KABI

МОЩНОСТЬ

29—4 999 кВт

ДИАМЕТР КОРПУСА

Ø65—600 мм

ТИПОРАЗМЕРОВ

15

ПРИСОЕДИНЕНИЕ

1¼"—10"

КОРПУС

Сталь

РАЗВЯЗКА КОНТУРОВ КОТЛА И ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Прочная и лёгкая конструкция: корпус сварной, из углеродистой стали. Все изделия проходят испытание на прочность и герметичность. Скорость воды в патрубках — не выше 0,5 м/с, внутри корпуса — 0,1—0,2 м/с.

01 СВАРНОЙ КОРПУС

Углеродистая сталь, сварная конструкция — прочно и легко.

01

02 ИСПЫТАНИЕ КАЖДОГО ИЗДЕЛИЯ

Проверка на прочность и герметичность.

02

03 СКОРОСТЬ В ПАТРУБКАХ

Не более 0,5 м/с — расчёт по таблице.

03

04 СКОРОСТЬ В КОРПУСЕ


0,1—0,2 м/с: воздух и шлам успевают отделиться.

04

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность	29—4 999 кВт
Корпус ØD	65—600 мм
Присоединение	1¼"—10"
Скорость	0,1—0,2 м/с

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ



ТИПОРАЗМЕРЫ

	VMECH 65	VMECH 80	VMECH 100	VMECH 125	VMECH 150	VMECH 200	VMECH 200	VMECH 250	VMECH 300	VMECH 350	VMECH 400	VMECH 450	VMECH 500	VMECH 550	VMECH 600
Мощность кВт	29-42	43-57	58-107	108-129	130-196	197-260	261-394	395-899	900-1299	1300-1749	1750-2499	2500-2999	3000-3499	3500-3999	4000-4999
Присоединение дюйм	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	2 1/2"	3"	4"	5"	6"	6"	8"	8"	8"	10"	10"
Межосевое LK · мм	150	180	180	300	315	420	420	513	600	650	700	750	800	850	900
Фланец LF · мм	200	240	310	310	335	430	430	520	610	660	710	760	810	860	910
Высота H	350	410	510	570	660	730	860	1030	1340	1440	1530	1620	1740	1890	2060
Высота патрубка h1 · мм	85	95	115	120	135	140	175	215	260	270	275	290	300	320	350
Длина L	180	220	280	330	390	450	510	600	820	900	980	1040	1140	1250	1360

Испытание на прочность и герметичность

ФАБРИКА

100190, г. Ташкент

Мирзо-Улугбекский р-н

МПЗ Литера 132

ШОУРУМ

100000, г. Ташкент

Алмазарский р-н

ул. Уста Ширин

дом 116

VMEX КЫРГЫЗСТАН

Кыргызская

Республика

Бишкек 722300, ул.

Московская, 143

ИНН 02003202410532

ТЕЛЕФОН · УЗБЕКИСТАН

+998 93 578 34 37

+998 97 482 97 37

ТЕЛЕФОН · КЫРГЫЗСТАН

+996 700 705 772

E-MAIL · САЙТ

vmexisiteknolojileri@vmexisi.com

www.vmexisi.com